



Radiator- Spsitlak

- Voor alle binnenradiatoren
- Temperatuurbestendig tot +100 °C, hoge slijtvastheid



Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond: ca. 400 ml/2 m

Toepassingsgebieden

- **Toepassingsgebieden: Binnen**
- Geschikt voor veeleisend schilderwerk op alle warmwaterradiatoren en andere vaste oppervlakken

Eigenschappen

- Zijdeglanzende, temperatuurbestendige, snel aan de lucht drogende alkydharsverf
- Temperatuurbestendig tot +100°C

Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**
Alle oppervlakken moeten schoon, droog, vet- en roestvrij zijn. Gladde oppervlakken licht schuren.
- **Vorbereidende werkzaamheden**
Zorg voor een goede ventilatie.
Spsitbus goed schudden voor gebruik (ca. 1-2 min.).
Proefspuiten.

Verwerking

Oppervlakken vanaf een afstand van 25-30 cm gelijkmatig kruislings inspsuiten en laten drogen. Meerdere dunne lagen aanbrengen met tussenpozen van 15-20 minuten.

Verwerkings-tips

Voor het eerste gebruik moet de spsitbus ca. 3 seconden worden leeggemaakt voordat de eigenlijke spsitlak wordt geactiveerd.
Bij gebruik altijd de zijvlakken (raamkozijnen, vensterbanken etc.) afdekken, bij voorkeur fixeren met folie.
Na gebruik de bus ondersteboven houden en de tuit ca. 3 seconden spsuten.
Droging (bij +20°C): stofdroog na ca. 10 minuten, handdroog na 30-60 minuten, volledig droog na 24 uur.

Gereedschap / Schoonmaak

Reinig alle vervuilde voorwerpen met universele verdunner. Reinigingsresten op de juiste manier afvoeren.

Opslag/Houdbaarheid

Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop.

Verwijderingsnota

P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

Veiligheidsinstructies/
gevaarwaarschuwingen
zilver, antracietgrijs:



Gevaar

- P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P211 Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spsuten.
- P251 Niet doorboren of verbranden, ook niet na hanteren.
- P260G Mist/damp/spsitnevel niet inademen.
- P264 Was verontreinigde lichaamsdelen grondig na hanteren.
- P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oog-/ gelaatsbescherming dragen.
- P304+P340 NA INADEMING: de persoon in frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat hij gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
- P410+P412 Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
- P501A Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.
- H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
- H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Bevat kobaltbis(2-ethylhexanoaat). Kan allergische reacties veroorzaken. Gevaar! Bij het verstuiwen kunnen zich gevaarlijke inadembare druppels vormen. Aërosol of nevel niet inademen.

Veiligheidsinstructies/
gevaarwaarschuwingen
wit:



Gevaar

- P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P211 Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
- P251 Niet doorboren of verbranden, ook niet na hanteren..
- P260G Mist/damp/sproeiwolk niet inademen.
- P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oog-/ gelaats-/ gehoorbescherming dragen.
- P304+P340 NA INADEMING: de persoon in frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat hij gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
- P410+P412 Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
- P501A Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.
- H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
- H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Bevat kobaltbis(2-ethylhexanoaat). Kan allergische reacties veroorzaken. Gevaar! Bij het verstuiwen kunnen zich gevaarlijke inadembare druppels vormen. Aërosol of nevel niet inademen

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.