



Gevelverf

- voor stucwerk, metselwerk, beton enz.
- ademende, weerbestendige beschermende muurverf



Verbruik

Ongeveer 1 liter/3 m². Bepaal het exacte verbruik door een proefvlak op het object aan te brengen

Toepassing

- Universeel toepasbaar als eerste laag op minerale ondergronden (zoals Metselwerk, Beton en Stucwerk)
- Daarnaast als vernieuwingslaag op vaste kunststof dispersieverven en kunstharpspleister

Eigenschappen

- Heeft een natte slijtvastheid klasse 3 volgens DIN EN 13 300 en een Dekklasse 3 volgens DIN EN 13 300 bij 5 m² per liter

Verwerking

De ondergrond moet schoon, droog, stabiel en vetvrij zijn.
Zanderige en zuigende ondergronden verstevigen met Diepgrondering.
Breng de verf langzaam in een kruislings patroon aan om een gelijkmatige laag te verkrijgen. Breng de toplaag onverdund aan.
Neem niet te veel verf op met de roller.
Niet verwerken beneden +5°C lucht- en objecttemperatuur.
Droging (onder normale omstandigheden, afhankelijk van de toestand van de ondergrond): droog na ca. 2 uur, overschilderbaar na ca. 6 uur.

Verwerkings-tips

Bij het verwerken van emissiearme verven en lakken moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Beveilig de container tijdens het transport tegen omvallen en lekkage!

Gereedschap / Schoonmaak

Gereedschap direct na gebruik met warm water reinigen.
Verfroller, kwasten en airless spuitpistool.

Opslag/Houdbaarheid

Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop.
In goed gesloten verpakking bewaren, rechttop bewaren om lekkage te voorkomen.

GISCODE

GIS-Code: BSW 20

Verwijderingsnota

P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

veiligheidsinstructies

Buiten het bereik van kinderen houden.
Gebruik bij het spuiten een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2.
Gebruik bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2.
Zorg voor een goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Bij aanraking met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen. Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen.
Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Alleen lege containers voor recycling.
Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf.

VOC volgens Decopaint richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor het product (Cat. A/c): max. 40 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Veiligheidsinstructies/ gevaarwaarschuwingen

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Bevat. Kan allergische reacties veroorzaken. Gevaar! Bij het verstuiwen kunnen zich gevaarlijke inadembare druppels vormen. Aërosol of nevel niet inademen.,

Veiligheidsinstructies/ gevaarwaarschuwingen

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiters vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.