



Bad- en Keukenverf

- voor binnenruimtes met risico op schimmel
- afwasbare, ademende en beschermende verf



Verbruik

Circa 1 l/7 m². Bepaal het exacte verbruik door een proefvlak op het object aan te brengen

Toepassing

- Voor binnen
- Afwasbare interieurcoatings in keuken, badkamer, kelder, garage en bergingen

Eigenschappen

- Afwasbare, oplosmiddelvrije speciale verf met duurzame geïntegreerde filmbescherming
- Heeft een natte slijtvastheid klasse III volgens DIN EN 13 300 en een Dekklasse II volgens DIN EN 13 300 bij 7 m² per liter

Verwerking

*Bevat de biocidale werkzame stof octylisothiazolinone om de film te beschermen tegen schimmelmicrobiële groei. Het product mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de instructies op het etiket en het technische gegevensblad
Voor alle schilderwerkzaamheden is een droge, stevige en stabiele ondergrond vereist Minimale verwerkingstemperatuur van materiaal en ondergrond: +5°C
Identificeer en elimineer de oorzaken van schimmelmicrobiële groei
Bestaande schimmel door nat reinigen en eventueel met schimmelverwijderaar verwijderen en goed laten drogen
Twee onverdunde lagen verhogen de schimmelbestendigheid van de verf
Droging: oppervlaktedroog na ca. 2 uur, overschilderbaar na ca. 6 uur, belastbaar na 3-5 dagen, houd langere droogtijden aan bij lage temperaturen

Verwerkings-tips

*Bevat de biocidale werkzame stof octylisothiazolinone om de film te beschermen tegen schimmelmicrobiële groei. Het product mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de instructies op het etiket en het technische gegevensblad
Beveilig de container tijdens het transport tegen omvallen en lekkage!
Goed roeren voor gebruik!

Gereedschap / Schoonmaak

RReinig het gereedschap direct na gebruik met warm water.
Aanbrengen met roller en kwast.

Opslag/Houdbaarheid

Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop

GISCODE

BSW50

Verwijderingsnota

P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

VOS volgens Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor het product (Cat. A/a): max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Veiligheidsinstructies/gevaarwaarschuwingen



Gevaar

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden.
 - P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
 - P273 Voorkom lozing in het milieu.
 - P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 - P302+P352B BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 - P333+P313 Bij huidirritatie of huiduitslag: een arts raadplegen.
 - P501A Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.
 - H317 kan allergische reacties op uw huid veroorzaken.
 - H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- Gevaar! Bij het verspuiten kunnen zich gevaarlijke inadembare druppels vormen. Deze niet inademen!

Veiligheidsinstructies/
gevaarwaarschuwingen

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.