



Professionele Kwastenreiniger

- Speciale reiniger voor kwasten en penselen
- Lost verse verf, olie, vet & was uitstekend op



Öl, Fett und Wachs

Verbruik	Afhankelijk van de gebruikssituatie
Toepassing	■ Lost uitstekend verse verf, olie, vet en was op ■ Bij uitstek geschikt voor het reinigen van machineonderdelen, fietskettingen en motorkettingen ■ Beperkt geschikt voor het verdunnen van alle gangbare lakken, vooraf mengtesten uitvoeren
Eigenschappen	■ Speciaal oplosmiddelmengsel van alifatische en aromatische koolwaterstoffen, esters en ketonen
Verwerken	Dompel kwast en verfvoller na gebruik in kwastreiniger, knijp uit en droog af met een doek. Laat gedroogde verf langer weken. Gereedschappen, voertuigen, machines, motoren: Kwastenreiniger op grotere delen aanbrengen, kleinere delen in Kwastenreiniger plaatsen. Afhankelijk van de mate van vervuiling 5-20 minuten laten inwerken. Wrijf indien nodig droog met een doek. Na behandeling het blanke metaal licht oliën.
Verwerkings-tips	Beveilig de container tijdens het transport tegen omvallen en lekkage!
Gereedschap / Schoonmaak	Voer reinigingsresten op de juiste manier af
Gereedschap / Schoonmaak	Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop. Bewaar niet samen met andere chemicaliën, zoals bijvoorbeeld ammoniumchloride, zoutzuur, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, kunstmestproducten, etc.
Verwijderingsnota	P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Veiligheidsinstructies/ gevaarwaarschuwingen	Gevaar ■ P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden.. ■ P102 Buiten bereik van kinderen bewaren. ■ P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. ■ P240 Opslag- en opvangreservoir aarden ■ P241 Gebruik explosieveilige [elektrische/ventilatie/verlichting] apparatuur. ■ P301+P310A NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. ■ P302+P352A BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. ■ P405 Achter slot bewaren. ■ P501A Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften. ■ H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. ■ H315 Veroorzaakt huidirritatie. ■ H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. ■ H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. ■ H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. ■ H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. ■ H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. ■ H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.



De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.