



BAUFIX MADE IN GERMANY



Express Witte Lak

- Voor alle houtsoorten
- Voor buiten en binnen

- Sneldrogend
- Duurzaam
- Twee lagen per dag mogelijk



Eigenschappen:



- **BAUFIX** Express witte lak, zijdeglans, is een zuiver acrylaat, droogt snel en is bestand tegen vergeling

Toepassing binnen:



- **BAUFIX** Express witte lak zijdeglans voor hout-gevelbekleding, plinten, geprofileerde houten plafonds, etc.

Toepassing buiten:



- **BAUFIX** Express witte lak zijdeglans voor houten gevelbetimmering, houten huizen, dakspanen en hekken
- **BAUFIX** Express witte verf, zijdeglans voor zinken goten, zinken platen, dakpannen, beton, stucwerk, metselwerk, Eternit panelen en vele andere ondergronden

Verwerking:

- Een tussenlaag van houtisolierende primer is vereist om vlekken veroorzaakt door hout inhoudstoffen te voorkomen
- Prime ijzer en staal met anticorrosie primer
- Het houten oppervlak moet schoon, droog en stabiel zijn
- Verwijder oude en losse verflagen
- Goed roeren voor gebruik
- Aanbrengen met kwast en verfroller
- Breng 2 lagen, licht tussenschurend aan
- Breng de 2e laag aan na droging (ca. 2-4 uur).
- Droging: 2-4 uur bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid
- Uitharding van de verffilm na 2 weken. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid vertragen het drogen
- Verdunnen: eventueel met water (max. 10%)

Verwerkings-tips:

- Reinig nieuwe zinkplaten met **BAUFIX** universele verdunner
- Pas als het droogt komt de kleur overeen met de staal
- De verse coating moet minimaal 4 uur worden beschermd tegen regen
- Onbehandeld hout buitenshuis voorbehandelen met een houtverduurzamingsmiddel (gebruik houtverduurzamingsmiddel zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.)
- Niet gebruiken op met boorzout geïmpregneerd hout
- Niet verwerken in direct zonlicht en onder +5°C of boven +30°C
- Sluit geopende verpakkingen goed af

Gereedschap / Schoonmaak:

- Reinig het gereedschap direct na gebruik met water en zeep
- Reinigingsresten op de juiste manier afvoeren



- Voor alle houtsoorten
- Voor buiten en binnen
- Sneldrogend
- Duurzaam
- Twee lagen per dag mogelijk



Leveringsvorm:

- Kunststof ronde bak, 1l

Kleur	Art.-Nr.
wit	0800876501

Verbruik:

- Afhangelijk van de ondergrond ca. 100 ml/m² per laag

Opslag/Houdbaarheid:

BAUFIX Express Witte Lak zijdeglans is in de gesloten originele verpakking op een droge en vorstvrije plaats minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop

Veiligheidsinstructies:

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Damp/aerosol niet inademen
- Gebruik bij spuitwerkzaamheden combinatiefilter A2/P2
- Gebruik stoffilter P2 bij schuurwerkzaamheden
- Niet eten, drinken of roken tijdens het werk
- Bij aanraking met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen
- Zorg voor een goede ventilatie tijdens en na verwerking

Verwijderingsnota:

- Niet laten weglopen in rioleringen, oppervlaktewater of bodem
- Lever alleen lege verpakkingen in voor recycling
- Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf

Verklaring volgens VDL-RL 01 (2013):

- Producttype: dispersieverf

Samenstelling:

- Bindmiddel: waterige polyacrylaatdispersie
- Pigmenten en vulstoffen: TiO₂ ijzeroxiden, krijt
- Oplosmiddelen: glycolen, water
- Additieven: oppervlakteactieve stof, verdikkings-/dispergeermiddel, antischuimmiddel
- MIT (Methylisothiazolinon)
- Advies voor mensen die allergisch zijn voor isothiazolinos op: +49 (0) 6221 34210

Etikettering:

- Bevat BIT (Benzisothiazolinone), mengsel van: CMIT (chloormethylisothiazolinon) / MIT (Methylisothiazolinon) (3:1). Kan allergische reacties veroorzaken.
- WGK: 1
- VOS-gehalte: EU-grenswaarde voor het product (Cat. A/d): 130 g/l
- Dit product bevat max. 30 g/l VOS
- Produkt-Code: M-LW 01



www.blauer-engel.de/uz12a

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.