



Montagelijm

- voor een verscheidenheid aan binnentoepassingen
- Oplosmiddelvrije dispersielijm met zeer hoge kleefkracht

Verbruik	Afhankelijk van de toepassing
Toepassing	■ Voor het verlijmen van piepschuim isolatieplaten, plinten, PVC en hout ■ Verlijmen van spaanplaat en hard PVC op metselwerk, steen en beton ■ Verlijmen van natuursteen en keramische tegels ■ Voor diverse binnentoepassingen
Eigenschappen	■ Kleur: wit ■ Gebruiksklare dispersielijm op basis van gevulde kunststof dispersies ■ Oplosmiddelvrij, hardt uit door verdamping van water en is geschikt voor een breed scala aan binnentoepassingen met een hoge aanvangskleefkracht
Werkvoorbereiding	■ Eisen aan de ondergrond De hechtvlakken moeten schoon, droog en vast zijn Ten minste één oppervlak moet absorberend zijn, zodat de lijm droogt
Verwerking	Goed kneden voor gebruik. Hechtingstests voorafgaand aan het aanbrengen worden aanbevolen. Rechtstreeks uit de tube aanbrengen in gelijkmatig verdeelde lijnen of stippen. Schuif het te monteren materiaal erin en druk stevig terwijl de lijm nog nat is. Verwerkingstemperatuur: +15 tot +40°C. Droogtijd: huidvormingstijd ca. 3 minuten, volledige droging na minimaal 24 uur (afhankelijk van de toestand en het zuigvermogen van de ondergrond en de te verlijmen materialen).
Verwerkingsinstructies	Niet geschikt voor blootstelling aan water en niet voor PP, PE, teflon en bitumen ondergronden
Verwerkings-tips	Niet in contact brengen met voedsel
Gereedschap / Schoonmaak	Reinig het gereedschap direct na gebruik met water, eventueel met toevoeging van afwasmiddel of afwasmiddel
Opslag/Houdbaarheid	Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop
Verwijderingsnota	P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.
Biozidprodukteverordnung	Bevat een biocide (conserveermiddel in blik) met de biocide actieve ingrediënten CMIT/MIT (3:1) om de inhoud van de container te beschermen tegen bederf door microbiële organismen (bacteriën, gisten, enz.). Volg zeker de verwerkingsinstructies!
Veiligheidsinstructies/ gevaarwaarschuwingen	Gevaar ■ P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.. ■ P280H Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen. ■ P302+P352A BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. ■ P333+P313 Bij huidirritatie of huiduitslag: een arts raadplegen. ■ P501A Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften. ■ H317 kan allergische reacties op uw huid veroorzaken.



De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.