



Sneeuspray

- Oppervlakteafwerking
- Individuele kerstsfeer
- Voor ramen & kerstbomen

Toepassingsgebieden

■ Toepassingsgebieden:

- De rijke textuur maakt het ideaal voor het versieren van kerstbomen
- Creëer je eigen kerstsfeer
- Ook te gebruiken op vele oppervlakken, bijv. metaal, hout, glas, steen
- Biedt veel ontwerpmogelijkheden
- Niet gebruiken op kunststof, gelakte of geverfde oppervlakken

Eigenschappen

- Individuele oppervlakteveredeling voor ramen en kerstbomen

Verwerking

Zorg voor een goede ventilatie.
Schud de spuitbus krachtig voor gebruik (ca. 1-2 min.).
Controleer materiaalcompatibiliteit op een onopvallende plaats.
Oppervlakken vanaf een afstand van 30 - 40 cm spuiten.
Na gebruik de bus ondersteboven houden en de tuit ca. 3 seconden spuiten.
De droogtijd is 1 - 3 uur bij een kamertemperatuur van 20 °C, afhankelijk van de ondergrond/oppervlak.

Hinweise

Bevat 20 massaprocent ontvlambare componenten.
Bevat gefluoreerde broeikasgassen: HFC-152a: 0,0270 kg - 0,0034 ton CO₂-eq - GWP: 80,1636

Opslag/Houdbaarheid

Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop
In goed gesloten verpakking bewaren tussen +5°C en +25°C en uit de buurt van warmtebronnen

Verwijderingsnota

P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

Veiligheidsinstructies/ gevaarwaarschuwingen

Gevaar

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden..
 - P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
 - P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken..
 - P251 Ook na hanteren niet doorboren of verbranden.
 - P410+P412 Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F..
 - H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
- Bevat 20 massaprocent ontvlambare componenten.

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiters vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.