



Decorators' White Paint

- Voor wanden en plafonds binnenshuis
- Goed dekkende, ademende muurverf voor binnen



Verbruik	Circa 1 l/7 m ² . Bepaal het exacte verbruik door een proefvlak op het object aan te brengen
Toepassing	■ Voor minerale ondergronden (bijv. metselwerk, beton, pleister) evenals gipsplaten, behang en oude coatings op dispersiebasis
Eigenschappen	■ Heeft een natte slijtvastheid klasse III volgens DIN EN 13 300 en een Dekklasse II volgens DIN EN 13 300 bij 7 m ² per liter
Verwerking	De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vetvrij zijn, loszittende delen verwijderen en schimmel- en kalkachtige ondergronden afwassen. Zandende en zuigende ondergronden verstevigen met Diepgrondering. Oppervlaktedroog na ca. 2-3 uur, overschilderbaar na ca. 6 uur
Verwerkings-tips	Bij het verwerken van emissiearme verven en lakken moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Beveilig de container tijdens het transport tegen omvallen en lekkage!
Gereedschap / Schoonmaak	Kwast, verfroller, airless spuit Reinig het gereedschap direct na gebruik met warm water en eventueel huishoudelijke zeep.
Opslag/Houdbaarheid	Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop. In goed gesloten verpakking bewaren, rechtop bewaren om lekkage te voorkomen.
GISCODE	BSW20
Verwijderingsnota	P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.
VOS volgens Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)	EU-grenswaarde voor het product (Cat. A/a): max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.
Veiligheidsinstructies/gevarenwaarschuwingen	Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan allergische reacties veroorzaken. Gevaar! Bij het verspuiten kunnen zich gevaarlijke inadembare druppels vormen. Aërosol of nevel niet inademen.

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.