



Schimmelwerende verf

- voor gebieden met een hoog risico op schimmel
- afwasbare, ademende schimmelwerende verf



Verbruik

Circa 1 l/7 m². Bepaal het exacte verbruik door een proefvlak op het object aan te brengen

Toepassing

- Muren en plafonds in het hele interieur, vooral in ruimtes met een verhoogd risico op schimmel (badkamer, keuken, wasruimtes).

Verwerking

Eventuele schimmelaangroei vóór het schilderen inspuiten met schimmelverwijderaar (gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.) en na droging goed afborstelen. Droging (onder normale omstandigheden, afhankelijk van de toestand van de ondergrond): droog na ca. 4-6 uur, overschilderbaar na ca. 8 uur.
Niet verwerken beneden +5°C

Verwerkingsinstructies

- **drogen**
Droging (onder normale omstandigheden, afhankelijk van de toestand van de ondergrond): droog na ca. 4-6 uur, overschilderbaar na ca. 8 uur.

Gereedschap / Schoonmaak

Verwerking met rol en kwast.
Reinig het gereedschap direct na gebruik met warm water en eventueel huishoudelijke zeep.

Opslag/Houdbaarheid

Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop

Eerste hulp maatregelen

Na inademing:
Toevoer van frisse lucht, eventueel beademen, warmte. Als de symptomen aanhouden, raadpleeg dan een arts. Bij bewusteloosheid in stabiele zijligging plaatsen en transporteren.
Bij symptomen medische behandeling ondergaan.
Na huidcontact:
Onmiddellijk afwassen met water en zeep en goed afspoeien.
Raadpleeg een arts als huidirritatie aanhoudt.
Na oogcontact:
Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.
Na inslikken:
Geen braken opwekken, onmiddellijk medische hulp inroepen.

GISCODE

BSW50

Verwijderingsnota

P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

Biocidenverordening

Bevat een biocide (filmbeschermingsmiddel) met de biocide werkzame stof 2-octyl-2H-isothiazol-3-on als "behandeld product" om de film te beschermen tegen aantasting door microbiële organismen (algen, schimmels, enz.). Volg zeker de verwerkingsinstructies!
Actieve ingrediënten:
100 g middel bevat 0,20 g 2-octyl-2H-isothiazol-3-on
BAuA-registratienummer: N-86203
Wees voorzichtig met biociden. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie!

veiligheidsinstructies

Buiten het bereik van kinderen houden.
Gebruik bij het spuiten een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2.
Gebruik bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2.
Zorg voor een goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Bij aanraking met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen. Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen.
Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Alleen lege containers voor recycling.
Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf.

VOS volgens Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor het product (Cat. A/a): max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Veiligheidsinstructies/
gevaarwaarschuwingen



Gevaar

- P101 Indien medisch advies vereist is, verpakking of etiket bij de hand houden.
 - P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
 - P273 Voorkom lozing in het milieu.
 - P280L Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 - P302+P352G BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zure zeep wassen.
 - P333+P313 Bij huidirritatie of huiduitslag: een arts raadplegen.
 - P501A Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.
 - H317 kan allergische reacties op uw huid veroorzaken.
 - H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- Gevaar! Bij het verspuiten kunnen zich gevaarlijke inadembare druppels vormen. Aërosol of nevel niet inademen.

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.